



בקר מהירות אלקטרוני FSX

תוצרת "EMERSON"



תיאור

בקר מהירות אלקטרוני FSX מיועד לוסת מהירות של מנוע מאוורר ע"י שני לחץ עיבוי. בקר מסופק יחד עם כבל מיוחד FSF - N15.

מאפיינים

- * וסת מתח גבוה (800 VOLTS) TRIAC
- * מעגל חשמלי משולב המגן נגד קפיצות מתח וזרם
- * כבל תקשורת עם מסנן אלקטרומגנטי
- * מתאים לכל סוג קרר כולל R410A
- * אישור התאמה לתקן VDE / UL

הערות

- * יש לוודא שהמנוע מאוורר מאושר ע"י יצרן המנועים כמנוע שניתן לוסת את מהירות שלו
- * ע"י שני מתח הזנה נומינלי (TRIAC)
- * אין לחבר יותר מ2 מנועים לבקר FSX אחד
- * אין להשתמש בבקר מהירות FSX עם מנוע בעל 2 מהירויות

מק"ט פיס! חץ	דגם בקר	מתח הזנה V / Hz	זרם עבודה Amp.	תחום כיוון לחצים PSI	לחץ עבודה מירבי PSI	טמפ. סביבה °C	סוג הגנה עם כבל מורכב	סוג קרר	סוג חיבור
						°C			
635005	FSX-42S	230 50/60	0.5 ÷ 4.0	135÷307	464	-20 ÷ +55	IP65	R22 R407C R410A R507	7/16"-20UNF הברגת נקיבה
635046	FSX-43X	230 50/60	0.5 ÷ 4.0	180÷412	623	-20 ÷ +55	IP65	R22 R407C R410A R507	Ø 1/4" הלחמה

מק"ט פיס! חץ	דגם כבל	אורך כבל meter	טמפ. סביבה °C
635048	FSF - N15	1.5	-25 - +80