

## בקר מהירות על פי לחץ תוצרת סגינומיה יפן



- המתאימים ביותר לוסת את מהירות מנוע המאוורר ביחידות עיבוי לקירור, הקפאה ומיזוג אוויר.

- שומרים על לחץ עיבוי קבוע ויציב בחורף ועונות מעבר.

- במצב של מהירות נמוכה ניתנת אפשרות בחירת הפעלה ע"י מפסק:  
1. הפסקת עבודה - CUT OFF.  
2. המשך עבודה במהירות מינימלית - MIN. SPEED.

- רמת רעש נמוכה ביותר.  
- ניתן להפעלה ע"י מפסק חיצוני נפרד.  
- לחץ עבודה מקסימלי - 682PSI.  
- דרגת אטימות גבוהה IP54 - מאפשר התקנה חיצונית.  
- שיטת בקרה: בקורת פאזה.

סוג קרר	תחום לחצי עבודה		טמפ. סביבה °C	זרם עבודה Amp.	מתח הזנה	דגם	מק"ט פיסו! חץ
	PSI min	PSI max					
R22 R407C R404A	116	406	-20 to 55	0.2 to 8.0	220÷240V 50/60 Hz	RGE - Z1Q4 - 7	287001
	116	406	-15 to 50	0.2 to 5.0	380÷415V 50/60 Hz	RGE - X3R4 - 7	287002
	232	565	-15 to 50	0.2 to 5.0	380÷415V 50/60 Hz	RGE - X3R6 - 7	287003
R410A	232	565	-20 to 55	0.2 to 8.0	220÷240V 50/60 Hz	RGE - Z1Q6 - 7	287004
	232	565	-20 to 55	0.2 to 4.0	220÷240V 50/60 Hz	RGE - Z1N6 - 7	20070242