

טבלאות צנרת נחושת קשיחה וישרה לפי תקן

לפי תקנים אמריקאיים:
ASTM B-88 - אינסטלציה, מיזוג אוויר וקירור.
ASTM B-280 - קירור ומיזוג אוויר.
ASTM B-819 - גזים רפואיים מאושר לשימוש בבתי חולים.

חדש במלאי

פיס! חץ שיווק ציוד קירור
מיזוג אוויר ואיורור

TYPE M

מידה נומינלית	מידה חיצונית	עובי דופן	משקל למטר
3/8	1/2	.025	0.125
1/2	5/8	.028	0.303
3/4	7/8	.032	0.489
1	1 1/8	.035	0.692
1 1/4	1 3/8	.042	1.015
1 1/2	1 5/8	.049	1.400
2	2 1/8	.058	2.174
2 1/2	2 5/8	.065	3.018
3	3 1/8	.072	3.986
3 1/2	3 5/8	.083	5.332
4	4 1/8	.095	6.943
5	5 1/8	.109	9.915
6	6 1/8	.122	13.282
8	8 1/8	.170	24.525

TYPE L

מידה נומינלית	מידה חיצונית	עובי דופן	משקל למטר
1/4	3/8	.030	0.188
3/8	1/2	.035	0.295
1/2	5/8	.040	0.425
5/8	3/4	.042	0.539
3/4	7/8	.045	0.667
1	1 1/8	.050	0.975
1 1/4	1 3/8	.055	1.317
1 1/2	1 5/8	.060	1.703
2	2 1/8	.070	2.609
2 1/2	2 5/8	.080	3.692
3	3 1/8	.090	4.954
3 1/2	3 5/8	.100	6.393
4	4 1/8	.110	8.010
5	5 1/8	.125	11.335
6	6 1/8	.140	15.196
8	8 1/8	.200	28.745

TYPE K

מידה נומינלית	מידה חיצונית	עובי דופן	משקל למטר
1/4	3/8	.035	0.216
3/8	1/2	.049	0.4
1/2	5/8	.049	0.512
5/8	3/4	.049	0.623
3/4	7/8	.065	0.955
1	1 1/8	.065	1.249
1 1/4	1 3/8	.065	1.544
1 1/2	1 5/8	.072	2.028
2	2 1/8	.083	3.074
2 1/2	2 5/8	.095	4.359
3	3 1/8	.109	5.962
3 1/2	3 5/8	.120	7.628
4	4 1/8	.134	9.699
5	5 1/8	.160	14.407
6	6 1/8	.192	20.659
8	8 1/8	.271	38.6