



מאפיינים :

1. מיועד להתקנה במטבחים וחדרי שרות .
2. מפוח דגם P בעל מנוע מהירות אחת עם חבל משיכה להפעלה .
3. מפוח דגם T בעל מנוע מהירות אחת עם טיימר מתכוונן בין 2÷30 דקות .
4. ניתן לבחור ולקבוע בין 2 המהירויות להפעלה בעת ההתקנה, בהתאם לצורכי המשתמש.

נתונים טכניים

| רמת רעש | | הספק | | מתח הזנה | ספיקת אוויר | | דגם | מק"ט פי.סי. חץ |
|----------------------|----------|---------|-------|------------------|--------------|-------|--------------------|-------------------|
| מהירות | | מהירות | | | מהירות המנוע | | | |
| בינונית | גבוהה | בינונית | גבוהה | | בינונית | גבוהה | | |
| db(A) 3m | db(A) 3m | W | W | V/PH/Hz | m3/h | m3/h | | |
| 38 | 52 | 55 | 60 | 220-240/ 1/50 | 174 | 228 | Centrif Duo P | 431613A |
| 38 | 52 | 55 | 60 | | 174 | 228 | Centrif Duo T | 431614A |
| ערכה להתקנה תחת הטיח | | | | | | | Flush Mounting Kit | 439256 |
| מסנן למפוח | | | | | | | Centrif Duo Filter | 439927 |