

## XR35CX

בקר דיגיטלי קירור/חימום עם טיימר הפשרה, מגע אזעקה/תאורה ותקשורת



32x74 מ"מ, התקנה על פנל

מאפיינים טכניים	
תצוגה	3 digits, d.p., -
אספקת מתח	24, 110, 230Vac
כניסות רגשים	
טרמוסטט	PTC / Pt1000
הפשרה	PTC / Pt1000
עיבוי	PTC / Pt1000
כניסות דיגיטליות	
אזעקה, מגע עזר, תחילת הפשרה, מפסק דלת, מפסק לחץ, רגש	configurable
אזעקה/מגע משני/תחילת הפשרה/מפסק דלת/תקלת פרסוסטט	configurable
יציאות / מגעים	
מדחס	8A, 16A optional
תאורה, אזעקה	8A
יציאות אחרות	
חיבור מפתח תיכנות	present
חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק	X-REP optional
יציאה תקשורת סריאלית	TTL / RS485 optional
אחר	
ציפצוף פנימי	optional
שעון זמן אמת	optional
מידות	
תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale
כללי	
מארז	Self extinguishing ABS
הגנה קידמית	IP65
סוג תצוגה	red LED (13mm high) with icons blue LED optional
אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	0°+60°C 32°+140°F
טמפרטורת אחסון	-25°+60°C -13°+140°F
לחות יחסית	20+85%
רזולוציה	0.1°C or 1°F
חיבורי מודול חיצוני	Screw-terminal block <2.5mm <sup>2</sup>

