



XR64CX

בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם הפערת גז חם/גופי חימום,
בקرت מאווררים עבור יחידות עם שני מפדרים

normal regulation restarts only when both evaporators have reached defrost termination temperature

מאפיינים טכניים	
3 digits, d.p., -	תצוגה
24, 110, 230Vac 12Vac/dc	אספקת מתח
KİNSHTOT REGASHIM	
NTC / PTC	טרמוסטט
NTC / PTC	הפעלה
NTC / PTC	הפעלה 2
NTC / PTC on HOT KEY	יעובי
KİNSHTOT DIGITALIOT	
configurable	אזעקה, מגע עדף, תחילת הפעלה, מפסק דלת, מפסק לחץ, רגש
יציאות / מגעים	
8A, 16A optional 16A*	מדחס
8A, 16A*	הפעלה
8A, 16A*	הפעלה 2
5A, 16A*	מאווררים
יציאות אחרות	
present	חיבור מפתח תיכנות
X-REP optional	חיבור עבור פנל הפעלה רחוק
TTL	יציאה תקשורת סריאלית
אחר	
optional	ציפוף פנימי
 מדידות	
probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק
כללי	
Self extinguishing ABS	מארז
IP65	הגנה קידמית
red LED (13mm high) with icons blue LED optional	סוג ותצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-25°÷60°C -13°÷140°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm²	חיבור מודול חיצוני



32x74 מ"מ, התקנה על פנל

