



רשם טמפרטורה אוגר עד 4 ערוצים למקרר

רשם אוגר טמפ' $-40C/+130C$
מזעיק בעליה וירידה + השהייה
כולל 1 רגש טמפ' 10 מטרים
אוגר 16,300 קריאות לכל חישה
דיוק $\pm 0.5C$, רזולוציה 0.1C
כניסת 12V, מופעל ע"י שנאי מ 230V

עד 4 כניסות למדידה, אגירה, רישום והדפסת טמפרטורות ואו מצבי מגע יבש. ניתן לרכוש חישה טמפרטורה או כבל לחישה מגע יבש נוספים.

בקרה, אגירת נתונים לזיכרון, אזעקה, התראה והדפסת נתונים בזמן אמת.
כיוון קצב דגימה: כל 30 שניות או מ-1 עד 120 דקות בקפיצות של כל דקה.
אזעקת מקסימום ומינימום לכל כניסה כולל כיוון זמני השהייה (0-120 דקות).
כל הכיוונים והגדרות ההפעלה נשלטות ע"י שישה מקשים בחזית.
בהפסקת חשמל נשמרים כל ההגדרות והקריאות שנמדדו בזיכרון ע"י סוללה 9V.
הדפסת כל ערוץ בנפרד, גרפי או טקסט. הדפסה של כל 4 הכניסות כולל אזעקות.
הדפסה רציפה או על פי דרישה לפי: חתך זמן, תקציר, סיכומים, והודעות עזרה.
תצוגת נתוני מינימום ומקסימום לכל ערוץ בלחיצת כפתור + איפוס בחתימת זמן.
ייצוא נתונים למחשב דרך יציאת RS232 ללא שימוש בתוכנה מיוחדת.
התרעות: חריגות טמפרטורה, סוללה חלשה, גמר נייר, גשש מנותק או תקול.
מגע אזעקה N.O. 0.5 Amp. להפעלת אזעקה חיצונית + צופר אזעקה במכשיר.
הדפסת שם מכשיר (13), שם ערוץ (5), תאריך, שעה, ערך נמדד, מצב האזעקה.
מסופק עם רגשים באורך 10 מטרים. ניתנים להארכה עד סה"כ 30 מטרים.
מידות: 209x135x69 מ"מ, משקל: 1.8 ק"ג, **מאושר לתקן הובלה בקירור 1291.**