


## XR30D

בקר דיגיטלי קירור/חימום עם טיימר הפשרה, מגע אזעקה/תאורה

מאפיינים טכניים	
תצוגה	3 digits, d.p., -
אספקת מתח	24, 110, 230Vac
כניסות רגשים	
טרמוסטט	NTC / PTC
כניסות דיגיטליות	
אזעקה/מגע משני/תחילת הפשרה/מפסק דלת/תקלת פרסוסטט	configurable
יציאות / מגעים	
מדחן	no 8A / nc 5A, 20A optional
אזעקה או מגע משני	no 8A / nc 5A
יציאות אחרות	
חיבור מפתח תיכנות	present
אחר	
פונקציות	HACCP
ציפצוף פנימי	optional
מדידות	
תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale
כללי	
מארז	Self extinguishing ABS
סוג תצוגה	red LED (13.2mm high)
אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	0°+60°C 32°+140°F
טמפרטורת אחסון	-30°+85°C 22°+185°F
לחות יחסית	20+85%
רזולוציה	0.1°C or 1°F
חיבורי מודול חיצוני	Screw-terminal block <2.5mm <sup>2</sup>



התקנה על מסילה DIN 4



www.dixell.co.il

