

פיס! חץ ציוד קירור, מיזוג אוויר ואיוורור

טל'. 03-5582324 • www.pchetz.com

XR40D

בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם הפשרת גז חם/גופי חימום

מאפיינים טכניים

תצוגה	3 digits, d.p., -
אספקת מתח	24, 110, 230Vac

כניסות רגשים

טרמוסטט	NTC / PTC
הפשרה	NTC / PTC

כניסות דיגיטליות

אזעקה/מגע משני/תחילת הפשרה/מפסק דלת/תקלת פרסוסטט	configurable
--	--------------

יציאות / מגעים

מדחס	no 8A / nc 5A, 20A optional
הפשרה	no 8A / nc 5A

יציאות אחרות

חיבור מפתח תיכנות	present
-------------------	---------

אחר

פונקציות	HACCP
ציפוף פנימי	optional

מדידות

תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale

כללי

מארז	Self extinguishing ABS
סוג תצוגה	red LED (13.2mm high)
אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	0°+60°C 32°+140°F
טמפרטורת אחסון	-30°+85°C 22°+185°F
לחות יחסית	20+85%
רזולוציה	0.1°C or 1°F
חיבורי מודול חיצוני	Screw-terminal block <2.5mm ²



התקנה על מסילה DIN 4

